



ACITMEL eko-AQ

Lepljenje šamotnih cevi i šamotne cigle.

Uputstvo za upotrebu

ACITMEL eko-AQ vatrostalni lepak se koristi kod spajanja šamotnih cevi, šamotne cigle i drugih vatrostalnih materijala prilikom ugradnje u kamine razne kotlove druga ložišta kao i pri zidanju dimnjaka.

Priprema: Pakovanju od 2 kg dodati pijaću vodu u količini od 0,36 l i blago izmešati. Nakon 5 minuta još jednom intenzivno pomešati i lepak je gotov za upotrebu. Tako pripremljenim lepkom možemo raditi 8 h na temperaturi od 20 °C. Kod viših temperatura lepak se brže suši, samim tim se skraćuje vreme upotrebe. Isušeni i tvrd lepak se nemože ponovo upotrebiti. Kod nižih temperatura oko 10 °C vezivnost lepka se приметно uspori. Na temperaturi od 5 °C lepak se neće stvrdnuti a u debljem sloju od 5 mm samo sušenjem na 100 °C će ispuniti svojstvo vezivanja.

Primena: Površine koje planiramo lepiti pre svega treba očistiti i osušiti a temperatura pri radu bi trebala da bude od 5 °C do 25 °C. Na temperaturi od 20 °C lepak veže 24 h a na nižim temperaturama vreme vezivanja je 48 h. Zalepljene elemente možemo opteretiti najpre posle isteka 48 h mada bi bilo najbolje to učiniti kad lepak u potpunosti sveže a to je 5 - 10 dana.

Lepak čuvati na suvom mestu u dobro zatvorenim plastičnim kantama.

Prilikom korišćenja lepka treba obratiti pažnju na higijenu, izbeći direktan kontakt, koristiti zaštitno odelo i rukavice. Ako radnik udahne lepak treba ga izvesti na čist vazduh, isprati usta izduvati nos. Ako dođe do kontakta sa kožom taj deo oprati sapunom i namazati zaštitnom kremom. Ako dođe do kontakta sa očima treba 15 min tekućom vodom temeljno isprati i potražiti pomoć lekara.

Tehnički parametri:

Voda: 0,18 l/kg

Granulacija: 0 - 0,3 mm

Rok upotrebe: u originalnoj ambalaži od datuma proizvodnje 12 meseci

Primena: 8 h (20 °C)

Vreme vezivanja: 24 - 48 sati

Vreme proizvodnje: na pakovanju

Skladištenje: na suvom mestu, zatvorenom pakovanju u plastičnoj kanti

Sadrži opasne materije: Natrijum silikat

Izaziva iritaciju kože i disajnih organa

Izaziva oštećenje očiju ako dođe u dodir sa njima

Ne udišite prah!

Ako dođe do kontakta sa očima, isprati sa dosta tekuće vode i tražiti pomoć od doktora

Koristite zaštitno odelo, zaštitne rukavice kao i zaštitne naočare.



Uputstvo za upotrebu pri zidanju dimnjaka



Obe strane šamotne cevi očistimo i skvasimo.



Dobro pripremljen lepak nanosimo na unutrašnje ivice šamotne cevi.



Šamotnu cev postavimo na mesto.



Lepak koji se istisne prilikom spajanja dve cevi sunderom blago izgladimo.